





Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.  
Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany  
Notifikovaný orgán - identifikačné číslo 1299  
Autorizovaná osoba - registračné číslo SK03



## SK - CERTIFIKÁT ZHODY SK03 - ZSV - 0366

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z., sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

**Mosadzné závitové tvarovky**  
(špecifikácia je uvedená na druhej strane)

na použitie v potrubných rozvodoch pitnej vody, TUV alebo v rozvodoch ústredného kúrenia s pracovným tlakom do 1,0 MPa pri prevádzkovej teplote do 120 °C,

uvádzaný na trh splnomocneným zástupcom

**GEOS AGT spol. s r.o., Rochlická 1135, 463 11 Liberec, ČR**

a vyrábaný vo výrobní

**YUHUAN BEST& HONEST I & E Co., Ltd., Quinggang Science Technology Industrial Park  
Yuhuan, Zhejiang, Čína**

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. vykonala počiatočné skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly a kontrolné skúšky vzoriek odoberaných vo výrobní, na trhu alebo stavbe.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia :

- § 8a zákona č. 90/1998 Z.z.
- STN EN 1254-1: 2002, STN EN 1254-4: 2002
- vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 550/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou,

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, uvedených na rube certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 31.3.2008 ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenými normami, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.



Piešťany 31.03.2008

  
Ing. Anna ONDRÁŠIKOVÁ  
riaditeľka posudzovania zhody výrobkov

024652

### Vlastnosti stavebného výrobku:

- stav povrchu tvarovky
- rozmery závitů
- rozmery tvarovky
- nepriepustnosť liatych telies
- vhodnosť na styk s pitnou vodou
- značenie výrobku

### Špecifikácia variantov:

<i>Typ</i>	<i>Názov a rozmer</i>
5530	predĺženie ťažké 1/2" x 10 až 1/2" x 50
5530E	predĺženie ľahké 3/8" x 10 až 1" x 40
5531	predĺženie kované 1/2" x 10 až 1/2" x 40
5506	zátka s vonkajším závitom 1/8" až 2"
5508	viečko s vnútorným závitom 1/4" až 2"
5528	vložka s osadením 3/8" x 1/2" až 1 1/4" x 1 1/2"
3204	kríž s vnútornými závitmi 1/2" až 1 1/4"
5270	nátrubok s vnútornými závitmi 1/4" až 2"
5525	nátrubok redukovaný s vnútornými závitmi 1/4" x 3/8" až 1" x 1 1/4"
5520	vsuvka s vonkajšími závitmi 1/4" až 2"
5521	vsuvka redukovaná s vonkajšími závitmi 1/4" x 3/8" až 1 1/2" x 2"
5540	predĺženie redukované s vonkajším a vnútorným závitom 1/4" x 3/8" až 1" x 1 1/4"
5515	redukcia s vonkajším a vnútorným závitom 1/4" x 1/8" až 2" x 1 1/2"
5590	koleno s vnútornými závitmi 1/4" až 2"
3214	koleno redukované s vnútornými závitmi 3/8" x 1/2" až 1/2" x 1"
5092	koleno s vonkajším a vnútorným závitom 1/4" až 2"
3218	koleno s vonkajšími závitmi 3/8" až 1"
5005	T-kus s vnútornými závitmi 1/4" až 2"
3216	T-kus redukovaný s vnútornými závitmi 3/4"x1/2"x3/4" až 1 1/4"x1"x1 1/4"
3220	T-kus s vonkajšími závitmi 3/8" až 1"
K-247	nástenka 1/2" a 3/4"
3087	päťcestný pripájací modul 1"
3222	prechodka s vonkajším a vnútorným závitom 3/8" až 1 1/4"
3704	rozdvojka 3/4"
5140	kúrenárske skrutkovanie s plochým tesnením 3/8" až 2"
5145	kúrenárske skrutkovanie s plochým tesnením niklované 3/8" až 1 1/4"
5151	driek na ploché tesnenie 3/8" až 2"
5152	matica k art. 5151 1/2" až 2 1/2"
5190	kúrenárske skrutkovanie rohové s plochým tesnením 3/8" až 2"
5195	kúrenárske skrutkovanie rohové niklované s plochým tesnením 3/8" až 1 1/4"



*Handwritten signature*